



FTYN25,35G



RYN25,35G

**R-410A**



ARC461A1  
в комплекте

- Плоская лицевая панель.
- Новый удобный пульт управления.
- Фильтр трехступенчатой очистки воздуха (Air Purifying).
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Теплый пуск (Hot Start).
- Таймер позволяет программировать включение и выключение кондиционера.
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Антикоррозионная защита поверхностей наружного блока (Anticorrosion Treatment).
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Максимальное расстояние и перепад высот между блоками – 15 м и 10 м соответственно.



Для модели FTYN35G опция\*

## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTYN25G	FTYN35G
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	2.5	3.27	
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт	2.85	3.68	
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	кВт	0.77	1.02	
	Нагрев	кВт	0.78	1.02	
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		3.25 / A	3.21 / A	
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс		3.65 / A	3.61 / A	
Годовое энергопотребление		кВт·ч	385	510	
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / мин. / тихий	9.5 / 6.3 / 5.9	9.8 / 6.8 / 6.4	
	Нагрев	Макс. / мин. / тихий	9.7 / 6.6 / 6.2	10.5 / 7.1 / 6.7	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин. / тихий	38 / 27 / 25	38 / 29 / 27	
	Нагрев	Макс. / мин. / тихий	38 / 27 / 25	40 / 29 / 27	
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	15 / 10	15 / 10	
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7
Габаритные размеры	(ВхШхГ)	мм	288x800x204		
Вес		кг	9	9	
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	25	35	

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RYN25G	RYN35G
Габаритные размеры	(ВхШхГ)	мм	550x765x285		
Вес		кг	31	34	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс.	48	49	
	Нагрев	Макс.	49	50	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	+10~46		
	Нагрев	от ~ до	-10~+24		
Хладагент			R410A		
Электропитание (VM)		В	1~, 220-240 В, 50 Гц		

\* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.